

Do poprawnej konfiguracji bramki VoIP należy posłużyć się **trzema informacjami** otrzymanymi w procesie rejestracji:

- 1) Numer konta SIP - **48*******
- 2) Hasło konta SIP - *********
- 3) Serwer SIP - **sip.alekontakt.pl** bądź **80.239.140.254**

Bramkę Cisco Linksys SPA2102 należy podłączyć do prądu oraz internetu (port **INTERNET**). Aby móc zalogować się do panelu konfiguracyjnego bramki należy podłączyć komputer do portu **ETHERNET**. Na komputerze tym należy uruchomić przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisać: **192.168.0.1/admin/advanced**

Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego przechodzimy do głównej zakładki **VOICE** po czym do zakładki podrzędnej **LINE 1** (jeżeli aparat telefoniczny podłączyliśmy do portu **LINE 1**, jeśli aparat podłączony został do portu LINE 2 przechodzimy do zakładki LINE 2):



Wypełnić musimy jedynie część opcji tej zakładki - na poniższym zrzucie ekranu przedstawiamy poprawną konfigurację używając danych uzyskanych w procesie rejestracji:

Proxy and Registration	
Proxy:	<input type="text" value="sip.alekontakt.pl"/>
Outbound Proxy:	<input type="text" value="sip.alekontakt.pl"/>
Use Outbound Proxy:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>
Use OB Proxy In Dialog:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>
Register:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>
Make Call Without Reg:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>
Register Expires:	<input type="text" value="600"/>
Ans Call Without Reg:	<input type="checkbox" value="no"/>
Use DNS SRV:	<input type="checkbox" value="no"/>
DNS SRV Auto Prefix:	<input type="checkbox" value="no"/>
Proxy Fallback Intvl:	<input type="text" value="3600"/>
Proxy Redundancy Method:	<input type="text" value="Normal"/>
Voice Mail Server:	<input type="text" value=""/>
Mailbox Subscribe Expires:	<input type="text" value="2147483647"/>
Subscriber Information	
Display Name:	<input type="text" value="48*****"/>
User ID:	<input type="text" value="48*****"/>
Password:	<input type="text" value="*****"/>
Use Auth ID:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>
Auth ID:	<input type="text" value="48*****"/>
Mini Certificate:	<input type="text" value=""/>
SRTP Private Key:	<input type="text" value=""/>